

## IZOLIFE АКУСТИК

Произведено согласно: СТО 57640564-001-2024  
Соответствует: ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)

Плиты из каменной ваты для тепло-, звуко-, пожаро-изоляционного слоя в гражданском и промышленном строительстве.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для звукоизоляции стен, потолков, перегородок, пола при строительстве и реконструкции объектов в промышленном и гражданском строительстве;
- для звукоизоляции воздуховодов и вентиляционных систем;
- для звукоизоляции промышленного оборудования.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Единица измерения	АКУСТИК	АКУСТИК ОПТИМА	АКУСТИК ПРОФ
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	41	60	100
Теплопроводность (λ <sub>10</sub> )	Вт/(м·К)	0,035	0,035	0,035
Прочность на сжатие при 10% деформации	кПа, не менее	0,5	0,5	20
Кратковременное водопоглощение	кг/м <sup>2</sup> , не более	1	1	1
Водопоглощение при частичном погружении на длительное время	кг/м <sup>2</sup> , не более	3	3	3
Группа горючести	класс	НГ	НГ	НГ

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Продукция упаковывается в полиэтиленовую термоусадочную пленку. Плиты должны храниться в упакованном виде в крытых складах или под навесом, который препятствует попаданию атмосферных осадков в течение всего срока хранения. Хранение осуществляется на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению и повреждению продукции. Плиты хранят отдельно по размерам и маркам.



### ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

396310, Воронежская область,  
м. р-н Новоусманский,  
с. п. Усманское 1-е, с Новая усмань,  
Ленина, зд. 268, помещ. 3

☎ Телефон: 8 800 250 10 36

✉ E-mail: [info@izolife-vktm.ru](mailto:info@izolife-vktm.ru)

ОГРН: 1213600027959

ИНН: 3665817373